

SVÁŘEČKY / ELEKTROFÚZNÍ SVÁŘEČKY



STP fittings s. r. o.

Napjedelská 1552, areál PSG

765 02 Otrokovice

www.stp-fittings.cz

e-mail: info@stp-fittings.cz

Tel: +420 577 913 063, 065




ACUSTER
GLOBAL



ELEKTROFÚZNÍ SVÁŘEČKY

Základní charakteristika:



Elektrofúzní svářečky jsou univerzální zařízení pro spojování trubek a tvarovek z termoplastů (PE, PP, PVDF, PB) odporovým svařováním pomocí elektrotvarovek. Používají se při výstavbě a opravách plynovodů, vodovodů, kanalizací a průmyslových instalací. Díky automatickému procesu je svařování snadné a výsledný spoj je vysoce kvalitní a spolehlivý. Zařízení je velmi oblíbené mezi instalatéry, kteří napojují budovy na plynové a vodovodní sítě.

Společnost **STP fittings s. r. o.** nabízí vysoce kvalitní elektrofúzní svářečky pod značkou **ACUSTER GLOBAL** již od roku 2015. V letošním roce přichází na trh s inovací a doplněním některých typů svářeček.

Produktová řada:

- ◆ **LITTLE BEAT** – oblíbený model pro svou nízkou hmotnost, který umožňuje svařování tvarovek do d 160 mm.
- ◆ **LITTLE BEAT PLUS** – stejně jako LITTLE BEAT, i tato svářečka umožňuje svařování do d 160 mm. Model je navíc doplněn o možnost uložení až 700 svárů.
- ◆ **BEAT TR v2** – inovovaná verze oblíbeného modelu BEAT TR umožňující svařování tvarovek do d 400 mm. Nyní je tento model také pevně namontován v přepravním boxu.
- ◆ **BEAT HF v2** – inovovaná verze modelu BEAT HF např. o LCD displej 128x128 a vestavěnou nabíjecí baterii. Stejně jako původní verze umožňuje svařování tvarovek do d 1200 mm.



Kalibrace svářeček:

Pro správnou funkci elektrofúzních svářeček je třeba provádět pravidelnou kalibraci a servis. Většina svářeček již sama upozorní na nutnost kalibrace. Globálně je třeba kalibraci provádět po určitém počtu provedených svárů nebo po určitém časovém úseku používání.

Servis svářeček ACUSTER GLOBAL zajišťuje pouze servisní středisko STP ACUSTER North Europe, které v České republice zastupuje společnost STP fittings s. r. o. Zásah od jakékoliv jiné společnosti je považován za neoprávněný a může mít vliv na další záruku a funkčnost přístroje.



LITTLE BEAT

Elektrofúzní polvyvaletní svářečka se skenerem

Technické parametry:

Přibližný rozsah průměrů:	Ø 16÷160 mm
Zdroj napájení:	AC 230 [V] (+10/-15%), 50[hz](+10/-15%)
Max. výkon tvarovky:	~1450 W
Hmotnost:	13 kg
Rozměry:	390 x 240 x 160 mm
Rozsah regulace napětí:	8÷44 V
Max. svařovací proud:	60 A
Pracovní teplota:	-5/+40 °C
Adaptory:	Ø4, Ø4,7 [mm]
Třída ochrany:	IP 54
Doporučená elektrocentrála:	3 kW
Dostupné porty pro přenos dat:	USB type B, M12
Napájecí a svařovací kabel:	3 m/3 m
Dostupné jazykové verze:	CZ,SK, EN, DE, PL, IT, HU,LT



Volitelné příslušenství:

- Ruční / rotační škrabka
- Čistící ubrousky / PE čistič
- Řezačka na trubky
- Fixační svorky

Popis výrobku:

Polyvalentní svářecí jednotka **LITTLE BEAT** je určena pro svařování el. tvarovek pro vodu i pro plyn. Umožňuje 4 režimy programování: skener, ruční, manuální načtení čárového kódu a možnost jako naposled. Je namontována v kovové přepravní krabici, která chrání svářečku před poškozením a nepříznivými vnějšími vlivy a zároveň usnadňuje přepravu. Ovládání svářečky je přehledné a jednoduché. Před přehřátím chrání svářečku transformátorový systém měření teploty. **LITTLE BEAT** je možno doplnit dalším volitelným příslušenstvím. Na trh je svářečka dodávána včetně přehledného manuálu v českém jazyce.



LITTLE BEAT PLUS

Elektrofúzní polvyvaletní svářečka se skenerem a záznamem

Technické parametry:

Přibližný rozsah průměrů:	Ø 16÷160 mm
Zdroj napájení:	AC 230 [V] (+10/-15%), 50[hz](+10/-15%)
Max. výkon tvarovky:	~1450 W
Hmotnost:	13 kg
Rozměry:	390 x 240 x 160 mm
Rozsah regulace napětí:	8÷44 V
Max. svařovací proud:	60 A
Pracovní teplota:	-5/+40 °C
Adaptory:	Ø4, Ø4,7 [mm]
Třída ochrany:	IP 54
Doporučená elektrocentrála:	3 kW
Dostupné porty pro přenos dat:	USB type B, M12
Napájecí a svařovací kabel:	3 m/3 m
Dostupné jazykové verze:	CZ,SK, EN, DE, PL, IT, HU,LT
Tisk svařovacího protokolu	ANO
Připomínka kalibrace	ANO
Display	LCD (2x16)
Úložný prostor	500-700 svárů

Volitelné příslušenství:

- ◆ Ruční / rotační škrabka
- ◆ Čistící ubrousky / PE čistič
- ◆ Řezačka na trubky
- ◆ Fixační svorky



Popis výrobku:

Polyvalentní svářecí jednotka **LITTLE BEAT PLUS** je určena pro svařování el. tvarovek pro vodu i pro plyn. Umožňuje 4 režimy programování: skener, ruční, manuální načtení čárového kódu a možnost jako naposled. Je namontována v kovové přepravní krabici, která chrání svářečku před poškozením a nepříznivými vnějšími vlivy a zároveň usnadňuje přepravu. Ovládání svářečky je přehledné a jednoduché. Před přehřátím chrání svářečku transformátorový systém měření teploty. **Oproti modelu LITTLE BEAT je model PLUS vybaven pamětí až na 700 svárů a připomínkou kalibrace.** LITTLE BEAT PLUS je možno doplnit dalším volitelným příslušenstvím. Na trh je svářečka dodávána včetně přehledného manuálu v českém jazyce.



BEAT TR v2

Elektrofúzní polvyvaletní svářečka se skenerem a záznamem

Technické parametry:

Přibližný rozsah průměrů:	~Ø400mm
Zdroj napájení:	AC 230 [V] (+10/-15%), 50[Hz]
Max. výkon tvarovky:	~3000 W
Hmotnost:	21 kg
Rozměry:	430 x 280 x 180 mm
Rozsah regulace napětí:	8÷48 V
Max. svařovací proud:	80 A
Pracovní teplota:	-5/+40 °C
Adaptory:	Ø4, Ø4,7 [mm]
Třída ochrany:	IP 54
Doporučená elektrocentrála:	5 kW
Dostupné porty pro přenos dat:	USB type B, M12
Napájecí a svařovací kabel:	4 m / 4 m
Dostupné jazykové verze:	PL, EN, DE, HU, FR, NO, IT, L, ES, CZ, S K
Tisk svařovacího protokolu	ANO
Připomínka kalibrace:	ANO
Display:	LCD (2x16)
Úložný prostor:	3000 svárů
Sledovatelnost:	ANO

Volitelné příslušenství:

- Ruční / rotační škrabka
- Čistící ubrousky / PE čistič
- Řezačka na trubky
- Fixační svorky



Popis výrobku:

Polyvalentní svářecí jednotka **BEAT TR v2** je určena pro svařování el. tvarovek pro vodu i pro plyn. Umožňuje 4 režimy programování: skener, ruční, manuální načtení čárového kódu a možnost jako naposled. Oproti předchozímu modelu BEAT TR je model v2 napevno namontován v kovové přepravní krabici, která chrání svářečku před poškozením a nepříznivými vnějšími vlivy a zároveň usnadňuje přepravu. Ovládání svářečky je přehledné a jednoduché. Před přehřátím chrání svářečku transformátorový systém měření teploty. BEAT TR v2 je možno doplnit dalším volitelným příslušenstvím. Na trh je svářečka dodávána včetně přehledného manuálu v českém jazyce.



BEAT HF v2

Elektrofúzní polvyvaletní svářečka se skenerem a záznamem

Technické parametry:

Přibližný rozsah průměrů:	~Ø1200mm
Zdroj napájení:	AC 230 [V] (+10/-15%), 50[Hz]
Max. výkon tvarovky:	~5000 W
Hmotnost:	22 kg
Rozměry:	270 x 260 x 340 mm
Rozsah regulace napětí:	8÷48 V
Max. svařovací proud:	110 A
Pracovní teplota:	-5/+40 °C
Adaptory:	Ø4, Ø4,7 [mm]
Třída ochrany:	IP 54
Doporučená elektrocentrála:	10 kW
Dostupné porty pro přenos dat:	USB type A, USB type B, M12
Napájecí a svařovací kabel:	4 m / 4 m
Dostupné jazykové verze:	PL, ENG, RU, GER, HU, FR, RO
Tisk svařovacího protokolu	ANO
Připomínka kalibrace:	ANO
Display:	LCD (128x128 px)
Úložný prostor:	3000 svárů
Sledovatelnost:	ANO
Vestavěná dobíjecí baterie:	ANO
Aktivní chlazení ventilátorem:	ANO
Zástrčka:	32A 2P+Z

Volitelné příslušenství:

- Ruční / rotační škrabka
- Čistící ubrousky / PE čistič
- Řezačka na trubky
- Fixační svorky



Popis výrobku:

Polyvalentní svářecí jednotka **BEAT HF v2** je určena pro svařování el. tvarovek pro vodu i pro plyn. Umožňuje 4 režimy programování: skener, ruční, manuální čtení čárového kódu a možnost jako naposled. Hliníkové pouzdro svářečky a vestavěný ventilátor usnadňují chlazení transformátoru. BEAT HF v2 se dodává v překližkovém přepravním boxu, který chrání před mechanickým poškozením, zaručuje pohodlnou přepravu a skladování. Ovládání svářečky je přehledné a jednoduché, nově je BEAT HF v2 vybavena LCD displejem 128x128. Před přehřátím chrání svářečku transformátorový systém měření teploty. BEAT HF v2 je možno doplnit dalším volitelným příslušenstvím. Na trh je svářečka dodávána včetně přehledného manuálu v českém jazyce.